



1

Pomoc

parkiet / płytki ceramiczne	1.0 cm
wylewka cementowa	5.0 cm
folia PCV	
styropian	15.0 cm
folia PCV	
chudy beton	10.0 cm
ubity piasek	10.0 cm
grunt rodzimy	

2

folia paroprzepuszczalna PCV	
wełna mineralna	30.0 cm
folia paroizolacyjna PCV	
płyta żelbetowa	10.0 cm
tynk cementowo - wapienny	1.25 cm

3

dachówka ceramiczna	
łaty	4.0x4.0 cm
kontrłaty	2.0x4.0 cm
folia dachowa wiatroizolacyjna	
krokwie	10.0x16.0 cm

UWAGA:

1. Elementy więźby dachowej wykonać wg. wymiarów podanych w projekcie konstrukcyjnym.
2. Elementy więźby dachowej zaimpregnować przed montażem, należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych z murem i zaprawą.
3. W zależności od rodzaju gruntu należy podjąć decyzję o ułożeniu warstwy chudego betonu na dnie wykopu
4. Rodzaj gruntu należy zweryfikować z założeniami projektowymi i potwierdzić wpisem do dziennika budowy

NAZWA OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY POWTARZALNY
TYPU BLIŹNIAK - 074B

ADRES OBIEKTU

Tomaszowa dr 1033/12

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKRÓJ A - A SEGMENT "B"

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ADAPTOWAŁ

W specjalnym celu 11/12/2020

OPRACOWAŁ

arch. Jarosław Mruk

DOUMENTACJA

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

arch. Andrzej Lubic - Lisowski

MPOIA/088/2008

SKALA

1:100

DATA OPRAC.

12011r

NR RYSUNKU

A6

KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!