

SEGMENT "A"

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m2]
1	Wiatrołap	pl. ceramiczne	3,11
2	Hall	pl. ceramiczne	8,56
3	Pokój	parkiet	11,76
4	Pokój dzienny	parkiet	20,60
5	Łazienka	pl. ceramiczne	4,76
6	Pokój	parkiet	11,76
7	Kotłownia	pl. ceramiczne	4,64
8	Kuchnia	pl. ceramiczne	11,76
9	Pom. gospodarcze	Beton	76,95
			82,95

SEGMENT "B"

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m2]
1	Wiatrołap	pl. ceramiczne	3,11
2	Hall	pl. ceramiczne	8,56
3	Pokój	parkiet	11,76
4	Pokój dzienny	parkiet	20,60
5	Łazienka	pl. ceramiczne	4,76
6	Pokój	parkiet	11,76
7	Kotłownia	pl. ceramiczne	4,64
8	Kuchnia	pl. ceramiczne	11,76
RAZEM			76,95

LEGENDA:

16,2x2,6

3B
20°C
Qs=1124W

CV22-600-900

JAV17 06

instalacja CO - zasilanie
instalacja CO - powrót
numer pomieszczenia,
temperatura projektowa
strata ciepła

grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany Ventil Compact, typ CV22, wysokość H=600 mm i długości L=0,9m, wyposażony w zawór termostatyczny z regulacją wstępną Oventrop lub Heimeier, grzejnik wyposażyć w podwójne przyłącze grzejnikowe Multiflex, proste, z nastawą wstępną, z możliwością napełniania i opróżniania

grzejnik łazienkowy stalowy typ Java o wysokości 1700 mm, i szerokości 600 mm. Wyposażyć w zawór termostatyczny kątowy ADV 6, głowicę termostatyczną oraz zawór grzejnikowy powrotny kątowy Combi 4

NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY POWTARZALNY TYPU BLIŹNIAK - 074B	
ADRES OBIEKTU Lomaszowa, ul. Boczna dz. nr 1033/17	
PRZEDMIOT RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA C. - O.	
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE	SKALA 1:100
AUTOR PROJEKTU mgr inż. Ewa Rymarz-Augustyn nr upr. MAP/0361/POOS/08	DATA OPRAC. I 2011r.
OPRACOWANIE mgr inż. Rafał Machala nr upr. 180/77/IG 125/89/IG	NR RYSUNKU IS-1
KOPIOWANIE I ROZDRUCZANIE ZABRONIONE!	



TADEUSZ BUŚKO
upr. bud. z § 2.2.2. § 5.1 § 5.2 § 7
§ 13 ust. 1 pkt. 4-a pkt. 4-b
nr ewid. upr. 180/77/IG 125/89/IG
specjalność instalacyjno-inżynierska

gazowy kocioł
kondensacyjny Vitodens
222-W o mocy
znamionowej 4,8-19kW
ze zintegrowanym
zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności
46l.

gazowy kocioł
kondensacyjny Vitodens
222-W o mocy
znamionowej 4,8-19kW
ze zintegrowanym
zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej o pojemności
46l.