

KOSZTORYS ŚLEPY.

WYMIANA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO : <<nazwa budowy>>
m. TOMASZOWO, UL. OSIEDŁOWA. : <<lokalizacja budowy>>
GMINA ŻAGAŃ. : <<nazwa zamawiającego>>
68-100 ŻAGAŃ, UL. ARMII KRAJOWEJ. : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.						
1	KSNR 1 0104- d.1 03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.148		
2	KSNR 6 0806- d.1 04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	275.000		
3	KSNR 6 0802- d.1 03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m ²	32.000		
4	KSNR 6 0802- d.1 01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie	m ²	32.000		
5	KSNR 1 0101- d.1 03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm - karczowanie korzeni przyległych drzew powodujących przełomy nawierzchni.	szt.	10.000		
6	KSNR 6 0803- d.1 07	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni przyległych nawierzchni.	m ²	22.000		
7	KSNR 1 0202- d.1 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	7.040		
8	KSNR 1 0315- d.1 02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarcz.samochodami samowylad.- zasypianie istniejącego poszerzenia ciągu pieszego oraz wykonanie terenu zielonego przy ulicy Osiedlowej.	m ³	7.040		
9	KSNR 6 0806- d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	9.000		
10	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	97.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 PODBUDOWA.						
11	KSNR 6 0113- d.2.01	Warswa dołna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	32.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
3 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA.						
12	KSNR 6 0403- d.3 06	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z rozbiórki o gr: 10 i 15 cm.	m	265.000		
13	KNR 2-31 0401- d.3 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	30.000		
14	KSNR 6 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.000		
15	KSNR 6 0404- d.3 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce płaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	50.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
4 NAWIERZCHNIA.						
16	KNNR 6 0502- d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z grysie kamiennego 0-5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	599.750		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.						
17	KNNR 1 0501- d.5 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	340.000		
18	KNNR 6 1305- d.5 02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziem- nych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³	m ³	0.300		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: