

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni w miejscowości Stary Żagań w gminie Żagań - odcinek C km od 0+144 do 0+288
ADRES INWESTYCJI : Stary Żagań, dz. ewid nr 46/6 i nr 51
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 24 styczeń 2019

OPRACOWAŁ :

SKALA BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
mgr inż. Daniel Sadowski
Nowa Kopernia 1A
67-300 SZPROTAWA
NIP 9241102-39-70 REGON 977800304

INWESTOR :

Data opracowania
24 styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa nawierzchni w miejscowości Stary Żagań w gminie Żagań - odcinek C km od 0+144 do 0+288					
1		ODCINEK C- km 0+144 do 0+288			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.144	km		
			km	0.14	
1.2		Roboty ziemne i podbudowy		RAZEM	0.14
2 d.1.2	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. od 30 do 50cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni 41*5+103*4.5+3*5	m ²		
			m ²	683.50	
				RAZEM	683.50
3 d.1.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. - załadunek i wywóz nadmiaru urobku ze zdjęcia humusu i korytowania - na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. (5*41+4.5*103)*0.4+3*5*0.4	m ³		
			m ³	273.40	
				RAZEM	273.40
4 d.1.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 41*5+103*4.5+3*5	m ²		
			m ²	683.50	
				RAZEM	683.50
5 d.1.2	D - 04.05.01a	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwórni Rm = 2, 5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 41*5+103*4.5+3*5	m ²		
			m ²	683.50	
				RAZEM	683.50
6 d.1.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm 41*5+103*4.5+3*5	m ²		
			m ²	683.50	
				RAZEM	683.50
1.3		Elementy ulic			
7 d.1.3	D - 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm oraz 15/22/30 z wykonaniem ław betonowych z oporem 144*2+3*5+3*2	m		
			m	309.00	
				RAZEM	309.00
8 d.1.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego frakcji 0/4mm 41*5+103*4.5	m ²		
			m ²	668.50	
				RAZEM	668.50
9 d.1.3	D - 05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego frakcji 0/4mm 15	m ²		
			m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
1.4		Urządzenia obce			
10 d.1.4	D - 05.03.23	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych z uzupełnieniem skrzynek zasuw 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11 d.1.4	D - 05.03.23	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.5		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
12 d.1.5	D - 06.01.01	Humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą - gr. 10cm 144*2.0	m ²		
			m ²	288.00	
				RAZEM	288.00