
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy
ADRES INWESTYCJI : Gm. Żagań, Łozy dz. ewid nr 465/2; 481/3; 466/1; 465/1; 348/5; 481/2.
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 3 listopad 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 listopad 2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy | | | | | |
| 1 | | odcinek AB, odcinek CBDE i odcinek DF | | | |
| 1.1 | | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 0.16372+0.36737+0.11994 | km km | 0.65 | |
| | | | | RAZEM | 0.65 |
| 2 d.1.1 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni szutrowej oraz z kamienia polnego wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Część materiału szutrowego należy pozostawić do wykorzystania przy wykonywaniu poboczy. 2275 | m ² m ² | 2275.00 | |
| | | | | RAZEM | 2275.00 |
| 3 d.1.1 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni zjazdów (płyty betonowe, szuter, kamienie, gruz) wraz z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 0 | m ² m ² | 0.00 | |
| | | | | RAZEM | 0.00 |
| 1.2 | | Roboty ziemne i podbudowy | | | |
| 4 d.1.2 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowyład. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu - korytowanie pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów do głębokości śr. 30cm (3080+185)*0.3 | m ³ m ³ | 979.50 | |
| | | | | RAZEM | 979.50 |
| 5 d.1.2 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (3080+(1342*0.26))+185 | m ² m ² | 3613.92 | |
| | | | | RAZEM | 3613.92 |
| 6 d.1.2 | D-04.04.00; D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (3080+(1342*0.26))+185 | m ² m ² | 3613.92 | |
| | | | | RAZEM | 3613.92 |
| 7 d.1.2 | D - 08.05.01 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 30x50x10 cm (szerokość x długość x grubość) na ławie betonowej z oporem 47 | m m | 47.00 | |
| | | | | RAZEM | 47.00 |
| 8 d.1.2 | D - 08.05.01 | Ścieki skarpowe z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej z oporem 5 | m m | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |
| 1.3 | | Nawierzchnie | | | |
| 9 d.1.3 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- jezdnia i zjazdy 3265 | m ² m ² | 3265.00 | |
| | | | | RAZEM | 3265.00 |
| 10 d.1.3 | D - 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna z mieszanki AC11S - grubość po zagęszczeniu 6cm (jezdnia i zjazdy) 3080+185 | m ² m ² | 3265.00 | |
| | | | | RAZEM | 3265.00 |
| 1.4 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 11 d.1.4 | D-04.04.00 | Pobocza z materiału pozyskanego z rozbiórki nawierzchni szutrowej - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1342*0.5 | m ² m ² | 671.00 | |
| | | | | RAZEM | 671.00 |
| 12 d.1.4 | D - 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (A7) 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 13 d.1.4 | D - 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |