
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak
ADRES INWESTYCJI : Tomaszowo ul. Boczna , działka nr 1033/17 , Gmina Żagań
INWESTOR : GMINA ŻAGAN
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań ul Armii Krajowej 9
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa wyce- ny | Opis | Jedn. miary | R | M | S | R+S | Cena zł |
|---|--------------------------------|---|----------------|---|---|---|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Budowa budynku dwurodzinnego - zagospodarowanie terenu | | | | | | | | |
| 1 | Ogrodzenie terenu | | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1808-01 1) | Wrota z furtkami wys.1.2 m z blachy w ramach z kątow.szer.wrót 2 m i furtki 1 m na słupkach stalowych | kpl. | | | | | |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1804-11 1) | Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | | | | | |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1804-11 1) | Ogrodzenie z siatki wys. 1.2 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | | | | | |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0401-04 2) | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | | | | |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0407-03 2) | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem | m | | | | | |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0505-04 3) | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | | | | | |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0203-01 1) | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 | m ³ | | | | | |

| Lp. | Podsta- wa wyce- ny | Opis | Jedn. miary | R | M | S | R+S | Cena zł |
|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------|---|---|---|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 Utwardzenie terenu | | | | | | | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0101-01 2) | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | m ² | | | | | |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0101-02 2) | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 8 | m ² | | | | | |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0105-03 2) | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m ² | | | | | |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0105-04 2) | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 | m ² | | | | | |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-01 2) | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m ² | | | | | |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0511-04 2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej | m ² | | | | | |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0407-03 2) | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m | | | | | |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0402-03 2) | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m ³ | | | | | |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0403-03 2) | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | | | | | |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0108-06 4) | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km grunt.kat. III | m ³ | | | | | |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0108-08 4) | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 | m ³ | | | | | |

| Lp. | Podsta- wa wyceny | Opis | Jedn. miary | R | M | S | R+S | Cena zł |
|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | | Karczowanie drzew ,sianie trawy | | | | | | |
| 19 d.3 | KNR 2-01 0102-01 ³⁾ | Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) | szt. | | | | | |
| 20 d.3 | KNR 2-01 0505-04 ³⁾ | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | | | | | |
| 21 d.3 | KNR 2-01 0510-01 ³⁾ | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m ² | | | | | |
| 22 d.3 | KNR 2-01 0510-02 ³⁾ | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu Krotność = 2 | m ² | | | | | |
| 23 d.3 | KNR 2-01 0106-01 ³⁾ | Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt. | | | | | |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|---|
| 1 | ORGBUD wyd. spec. 1998 |
| 2 | ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 |
| 3 | ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 |
| 4 | ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 |