
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak
ADRES INWESTYCJI : Tomaszowo ul. Boczna , działka nr 1033/16 , Gmina Żagań
INWESTOR : GMINA ŻAGAN
ADRES INWESTORA : 68-100 Żagań ul Armii Krajowej 9
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	R	M	S	R+S	Cena zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa budynku dwurodzinnego - zagospodarowanie terenu								
1	Ogrodzenie terenu							
1 d.1	KNR 2-02 1808-01 1)	Wrota z furtkami wys.1.2 m z blachy w ramach z kątow.szer.wrót 2 m i furtki 1 m na słupkach stalowych	kpl.					
2 d.1	KNR 2-02 1804-11 1)	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m					
3 d.1	KNR 2-02 1804-11 1)	Ogrodzenie z siatki wys. 1.2 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m					
4 d.1	KNR 2-31 0401-04 2)	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m					
5 d.1	KNR 2-31 0407-03 2)	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m					
6 d.1	KNR 2-02 0203-01 1)	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³					

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	R	M	S	R+S	Cena zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Utwardzenie terenu							
7 d.2	KNR 2-31 0101-01 ²⁾	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²					
8 d.2	KNR 2-31 0101-02 ²⁾	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 8	m ²					
9 d.2	KNR 2-31 0105-03 ²⁾	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²					
10 d.2	KNR 2-31 0105-04 ²⁾	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²					
11 d.2	KNR 2-31 0114-01 ²⁾	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²					
12 d.2	KNR 2-31 0511-04 ²⁾	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²					
13 d.2	KNR 2-31 0407-03 ²⁾	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m					
14 d.2	KNR 2-31 0402-03 ²⁾	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³					
15 d.2	KNR 2-31 0403-03 ²⁾	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m					
16 d.2	KNR 4-01 0108-06 ³⁾	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km grunt.kat. III	m ³					
17 d.2	KNR 4-01 0108-08 ³⁾	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³					

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	R	M	S	R+S	Cena zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Karczowanie drzew ,sianie trawy								
18 d.3	KNR 2-01 0102-01 4)	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.					
19 d.3	KNR 2-01 0505-04 4)	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²					
20 d.3	KNR 2-01 0510-01 4)	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²					
21 d.3	KNR 2-01 0510-02 4)	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu Krotność = 2	m ²					
22 d.3	KNR 2-01 0106-01 4)	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.					

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996