

- *Pokrycie dwuwarstwowe*
- *Mocowanie mechaniczne lub metodą zgrzewania*
- *Termoizolacja:*
  - *plyty z wełny mineralnej powleczone bitumem*
- *Podłoże betonowe*

**1. Podłoże betonowe, zagruntowane.**

Podłoże wykonane ze spadkiem w warstwie konstrukcyjnej lub w warstwie termoizolacji (płyty spadkowe). Spadek min. 3%, max 20%.

**2. Paraizolacja**

papa zgrzewalna podkładowa lub folia polietylenowa paraizolacyjna. W przypadku renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie i wyrównanie nierówności podłoża. W miejsca ubytków zgrzać kilka warstw pap lub zastosować szpachlę wyrównawczą, następnie całość zagruntować.

**3. Termoizolacja**

- dachowe płyty z wełny mineralnej lub dachowe płyty styropianowe, np. FS 20
- dachowe płyty z wełny mineralnej powleczone bitumem lub płyty styropianowe laminowane papą

**4. Papa podkładowa**

- moc. mechaniczne wraz z termoizolacją do podłoża łącznikami w ilości od 3 do 9 szt./m<sup>2</sup> w zależności od strefy dachu, papa IZOBIT G200 S40 i IZOBIT SUPER P-PYE 150 S30 SBS, płyty z wełny, płyty styropianowe, płyty z wełny powleczone bitumem, płyty styropianowe laminowane papą
- moc. metodą zgrzewania do termoizolacji przymocowanej mech. łącznikami do podłoża, papy podkładowe zgrzewalne; zalecane papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej, np. IZOBIT G200 S40 lub IZOBIT SUPER P-PYE 150 S30 SBS, płyty z wełny powleczone bitumem, płyty styropianowe laminowane papą

**5. Łącznik mechaniczny**

(rodzaj w zależności od podłoża i grubości całego systemu), montowany na zakładzie wzdłużnym i poprzecznym papy.

**6. Papa wierzchniego krycia** mocowana metodą zgrzewania

wszystkie papy z naszej oferty na osnowie z włókniny poliestrowej np. IZOBIT SUPER W-PYE 200 S5 SBS

**Przeznaczenie:**

*Nowe pokrycie dachowe bądź renowacja starego*



**ESKADE**  
SYSTEM

**ESKADE-SYSTEM**

Zadaszenie 6x4,6x3,5x2,4

Zadaszenie 4x4,6x2,4

Daszki

Świetliki dachowe

Kontakt




### Standardowe daszki poliwęglanowe, łukowe



#### CENNIK

##### Daszki poliwęglanowe nad drzwiami


- Daszki wykonane są z wytrzymałego poliwęglanu komorowego o grubości 10mm osadzonego w solidnej ramie z profili aluminiowych. Całość mocowana na dwóch stalowych wspornikach, przykręcanych śrubami do elewacji. Każdy wspornik posiada trzy otwory na śruby mocujące. Śruby nie należą do kompletu, rodzaj śrub mocujących zależy od rodzaju elewacji. Daszki mogą być dostępne w częściach do własnego montażu lub zmontowane wraz ze wspornikami.
- Daszki dostępne są w trzech standardowych rozmiarach, każdy w dwóch kolorach:
  - kryształ: płyty lekko przezroczyste kryształ, profile w srebrnym kolorze aluminium niemalowane, wsporniki szare
  - brąz: płyty lekko przezroczyste brązowe, profile malowane proszkowo w kolorze brązowym, wsporniki brązowe



**Daszek 1,6m x 1m**

Ceny [zł]	
kryształ	brąz
498,-zł netto 612,54 zł z VATem	590,-zł netto 725,70 zł z VATem


waga ok. 15kg



**Daszek 2m x 1m**

Ceny [zł]	
kryształ	brąz
598,-zł netto 735,54 zł z VATem	690,-zł netto 848,70 zł z VATem


waga ok. 18kg



**Daszek 2,6m x 1m**

Ceny [zł]	
kryształ	brąz
798,-zł netto 981,54 zł z VATem	870,-zł netto 1070,10 zł z VATem

waga ok. 20kg



**Ścianka boczna**

Ceny [zł]	
	550,-zł netto

676,50 zł z VATem

- Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.
- Powyższy cennik nie obejmuje montażu oraz śrub mocujących, zależnych od rodzaju elewacji lub ocieplenia
- Sprzedawca ma prawo do zmiany powyższych cen.
- Oferta cenowa oraz terminowa jest ustalana indywidualnie przez pisemną ofertę opracowywaną indywidualnie na przesłane zapytanie ofertowe i jest ważna do wyczerpania zapasów.
- Zawarte na naszych stronach rozwiązania techniczne, informacje tekstowe, rysunki, wizualizacje oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim i patentowym.
- Jakiegokolwiek kopiowanie, przepisywanie, przerabianie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne i rozpowszechnianie, w całości, lub we fragmentach, tekstów, zdjęć, programów, wizualizacji i rysunków, zamieszczonych w całym serwisie: [www.eskade.pl](http://www.eskade.pl) bez wiedzy i zgody ich autorów-właścicieli - ZABRONIONE.

Zapraszamy:

## ESKADE-SYSTEM

44-203 Rybnik

ul.Boguszowicka 69a

pn - pt 8.<sup>00</sup> - 16.<sup>00</sup>

tel/fax:

32 42 21 521

32 42 38 955


32 42 26 064

32 42 34 073

email:

[eskade@eskade.pl](mailto:eskade@eskade.pl)

dojazd:



**Produkty**

**Usługi**

**Producent świetlików**